



1436 Алюминиевая клейкая лента

Техническая информация

Июнь, 2000

Описание продукта	Алюминиевая фольга с каучуковым адгезивом разработана для скрепления и герметизации различных поверхностей. 1436 обладает низкой воспламеняемостью, соответствует стандарту DIN 4102B1
--------------------------	--

Физические свойства (не для спецификации)	Тип адгезива	Каучуковый
	Основа	Мягкая алюминиевая фольга
	Лайнер	Белая силиконизированная бумага (возможный вариант: полиэтиленовая пленка)
	Срок хранения	12 месяцев с момента отправки товара 3М. Хранить в заводской упаковке при 16°C и 50% отн. влажности

Характеристики (не для спецификации)	Адгезия к нержавеющей стали AFERA 4001	12 Н/10мм	
	Прочность на разрыв AFERA 4001	18 Н/10 мм	
	Удлинение при разрыве AFERA 4005	3,1%	
	Толщина	0.075 мм	
	Водопрпускание	Менее 1 г/м ² х 24 ч	
	Воспламеняемость DIN 4102B1, Reference PA-111-2-216	B1	

Дополнительная информация	- Основа из фольги обеспечивает превосходно отражающую тепло и свет поверхность - Каучуковый адгезив клеится ко многим поверхностям - Низкий уровень пропускания воды делает ленту превосходной для герметизации и наложения заплат - Наилучший результат достигается при нанесении на сухую чистую поверхность при температуре выше 0°C - Рабочий диапазон температур от -25°C до +70°C; на короткое время до 100°C
----------------------------------	--

Хранение	Хранить в сухом месте, не допускать попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла. Идеальные условия – 20°C и 50% относительной влажности. Хранить в рулонах дольше 12 месяцев не рекомендуется
-----------------	--

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3М Россия
Отдел промышленных клейких лент
121614 Москва, Россия
ул. Крылатская, д. 17, стр. 3
Бизнес-парк “Крылатские Холмы”
Tel: (495) 784 7474
Fax: (495) 784 7475
www.3Mrussia.ru

